



## Motor

Motor	4 tiempos, refrigerado con aire, monocilíndrico
Arranque	Eléctrico con arranque a pedal de reserva
Transmisión	Automática variable continua
Cilindrada	49,5 cc
Diámetro por carrera	39 x 41,4 mm
Relación de compresión	10,0:1
Sistema de combustible	Keihin PTE 16
Encendido	CDI en estado sólido

## Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Brazo en A sencillo con amortiguadores dobles/7 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo oscilante con amortiguador simple/5 cm
Neumático delantero:	AT 16 x 8-7 sin tubos
Neumático trasero:	AT 16 x 8-7 sin tubos
Distancia al suelo	En el eje posterior - 8 cm
Distancia entre ejes	96 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Tambores mecánicos duales
Frenos traseros	Discos hidráulicos

## Totales

Largo total	140 cm
Par motor máximo	ND
Ancho total	88 cm
Altura total	91 cm
Altura del asiento	63,5 cm
Peso en orden de marcha	111 kg**
Depósito de combustible	6,58 l
Radio de giro	2.65 m
Capacidad de remolque	ND
Capacidad total de las parrillas	ND
Capacidad total de las parrillas	ND

## General

Tipo de chasis	Doble horquilla, acero
Distancia entre ejes trasero/delantero	69,1/70,1 cm
Transmisión final	Cadena
Faros	ND
Instrumental	ND
Colores disponibles	Verde Lime

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------