



Motor

Motor	4 tiempos, refrigerado con aire forzado, monocilíndrico
Arranque	Eléctrico con arranque a pedal de reserva
Transmisión	Automática variable continua
Cilindrada	89 cc
Diámetro por carrera	47,0 x 51,8 mm
Relación de compresión	10,0:1
Sistema de combustible	Mikuni PTE 16
Encendido	CDI en estado sólido

Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Brazo en A sencillo con amortiguadores dobles/7 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo oscilante con amortiguador simple/5 cm
Neumático delantero:	AT 18 x 7-8 sin tubos
Neumático trasero:	AT 18 x 9-8 sin tubos
Distancia al suelo	En el eje posterior - 10 cm
Distancia entre ejes	96 cm

Frenos

Frenos delanteros	Tambores mecánicos duales
Frenos traseros	Discos hidráulicos

Totales

Largo total	142 cm
Par motor máximo	ND
Ancho total	90 cm
Altura total	92 cm
Altura del asiento	65 cm
Peso en orden de marcha	121 kg**
Depósito de combustible	6,58 l
Radio de giro	2.65 m
Capacidad de remolque	ND
Capacidad total de las parrillas	ND
Capacidad total de las parrillas	ND

General

Tipo de chasis	Doble horquilla, acero
Distancia entre ejes trasero/delantero	68/66 cm
Transmisión final	Cadena
Faros	ND
Instrumental	ND
Colores disponibles	Verde Lime

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------